

Ремонт начинается с правильного инструмента

Festool для ремонтно-восстановительных работ



ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Когда материал не хочет
поддаваться, справиться с ним
может только правильный
инструмент –
лучше всего в составе системы.

Бетон, камень, краска, покрытия – вот Ваши стойкие противники при демонтажных работах. Они поджидают Вас везде: на старых фасадах, потолочных перекрытиях, стенах и полах. И в борьбе с ними Вы можете полностью положиться на мощную и функциональную систему Festool. В ней есть всё необходимое для любой задачи: инструменты, оснастка, расходные материалы и пылеудаляющий аппарат. С ними Вы справитесь с работой быстро, легко и просто. И оставите после себя чистый результат и довольных клиентов.

Содержание

Ремонт ванной	4
Сухое строительство	8
Для работы без пыли	12
Энергоэффективное строительство	14
Ремонт полов	18
Сервисная служба	22
Обзор инструментов	24



Новая ванная комната должна порадовать Ваших клиентов. Лучше всего начинать ремонт именно с неё.

Инструменты Festool избавляют клиентов от неприятных впечатлений, которые сопутствуют трудоёмкому ремонту ванной комнаты. Наряду с этим они помогают эффективно и без особых усилий добиваться нужных результатов. Например, посредством зачистных фрезеров для исключительно быстрого и высокопроизводительного съёма старых покрытий. С помощью надёжных и эргономичных перемешивателей. Или с использованием отрезных систем для качественного раскроя керамической плитки и природного камня. Типичным для каждого практического решения является оптимальная комбинация инструментов и оснастки для работы без вреда для здоровья.





Работа вплотную к стене: алмазной шлифовальной машинкой RENOFIX RG 130 E с откидным сегментом можно работать вплотную к стене.



Невероятная точность: отрезная система DSC-AG с шиной-направляющей для точного и чистого раскроя керамической плитки и природного камня.



Раскрой без пыли: ручная отрезная система DSC-FH представляет собой удачную комбинацию из прецизионной, практичной угловой шлифовальной машинки и эффективной системы пылеудаления. Кожух обеспечивает удаление пыли там, где она возникает. Для резов вблизи стен его можно отвести в сторону.



36 месяцев защита от кражи

Новый инструмент взамен украденного: если инструмент украден (со стройплощадки или из машины), взамен Вы получите абсолютно новый инструмент по специальной цене.

Зарегистрируйте инструмент и получайте все преимущества пакета услуг «СЕРВИС всё включено». Подробнее см. на с. 22 и 23.



Продуманное и эффективное решение: насадки-мешалки снимаются с перемешивателя без использования дополнительного инструмента.

Удобно, неустомительно, запатентовано: регулятор высоты ErgoFix позволяет установить рабочую высоту перемешивателя под свой рост.



Здоровые лёгкие. И довольные **клиенты**

Пылеудаляющие аппараты отводят до 99,995% пыли, образующейся при шлифовании, пилении или фрезеровании. То, что может попасть в Ваши лёгкие, оседает в их вместительных резервуарах. И это тоже радует Ваших клиентов. Благодаря чистоте на рабочем месте, а также результату работы. Это способствует росту Вашей популярности в кругу потенциальных клиентов.

Быстрая работа практически без пыли: алмазная шлифовальная система и пылеудаляющий аппарат STM 36 E AC HD для быстрой обработки старых покрытий, наливного пола и ЛКП без пыли.



Просто. Быстро. **Сухая отделка.**
Приведём пару идей, благодаря
которым работа станет намного
быстрее.

Инструменты Festool задают темп и в области отделочных работ. Например, благодаря таким инновациям как функция старт-стоп у шуруповёрта для гипсокартона DURADRIVE. Результат – быстрое и бесперебойное завинчивание и повышение производительности работы на одной зарядке аккумулятора. Или с помощью шлифовальной машинки для стен и потолков PLANEX easy, которая включается без предварительной настройки всего одним выключателем и работает без перебоев благодаря электродвигателю ЕС-ТЕС. Всё это способствует быстрой, простой и эффективной реализации проектов по внутренней отделке.





Экономия энергии и сил: аккумуляторный перфоратор ВНС 18 с высокой энергией единичного удара и встроенной системой гашения вибрации.



Точный, удобный, универсальный: многофункциональный инструмент VESTURO OS 400 оптимально подходит для резов в древесине и плитке.



Компактный, лёгкий, быстрый: DURADRIVE весом всего 1,9 кг отличается высокой скоростью вращения для бесперебойного завинчивания шурупов.



Раскрой строительных материалов без пыли: с алмазной отрезной системой DSC-AG 125 для чистого и точного реза глубиной до 27 мм.



1+2 Гарантия*

Если инструмент сломался в течение гарантийного срока, Вы можете сдать его в сервисную службу ООО «ТТС Тултехник Системс» через дилера или самостоятельно, заполнив заявку на ремонт. Бланк заявки можно загрузить с нашего сайта www.festool.ru

Зарегистрируйте инструмент и получайте все преимущества пакета услуг «СЕРВИС всё включено». Подробнее см. на с. 22 и 23.



Непревзойдённые результаты: шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy и специальный пылеудаляющий аппарат с функцией AutoClean. Особые преимущества, небольшой вес всего 4 кг и удачное распределение веса, позволяют работать без усталости.



С системой – лучше

Мы стремимся продумать каждую поставленную задачу вплоть до мелочей. Всё начинается с высокопроизводительных машинок и подходящей оснастки и заканчивается специально разработанными для конкретного инструмента расходными материалами. Разработки для конкретных применений складываются в систему, которая делает Вашу работу ещё эффективнее.

Контроль прямо в процессе обработки: Луч света, отбрасываемый контрольной лампой SYSLITE STL 450, сразу выявляет все неровности поверхности и предотвращает рекламации заказчика и доводочные работы.

Задумайтесь хотя бы на 30 секунд, почему
Вы до сих пор работаете **без пылеудаления?**



С системой – **лучше**

Пылеудаляющие аппараты Festool являются неотъемлемой частью системы и оптимально подходят для использования с электроинструментами Festool. Поэтому мы совершенствуем не только наши инструменты, но и наши пылеудаляющие аппараты.

Всего через 30 секунд Вы узнаете,
почему стоит задуматься об этом.



Во время работы инструментами с образованием пыли необходимо принять меры по защите главного – Вашего здоровья! Вредность пыли для здоровья, с одной стороны, зависит от размера частиц пыли, с другой – от их количества и периода воздействия, в частности на лёгкие. Самое коварное заключается в том, что чем меньше частицы пыли, тем глубже они проникают в лёгочную ткань. Именно поэтому тонкодисперсная пыль значительно опаснее для дыхательных путей. Многие из видов этой пыли классифицированы как особо вредные для здоровья.

Поэтому в целях сохранения своего здоровья при удалении минеральной пыли, содержащей частицы кварца, позаботьтесь о чистоте воздуха. Работы должны вестись с применением проверенного и надёжного пылеудаляющего аппарата.

Подробную информацию, а также данные о ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны можно узнать на www.festool.ru



Класс пыли L:

обычная, неопасная пыль (домашняя пыль, пыль, образующаяся при обработке лака, гипса, а также при работе с такими материалами, как почва).



Класс пыли M:

все виды древесной пыли, а также пыль, образующаяся при обработке шпатлёвки, порозаполнителей и цемента, бетона, клея для керамической плитки и красок или материалов, содержащих частицы кварца.



Класс пыли H:


пыль с содержанием канцерогенных и патогенных частиц, а также пыль с порами плесени, частицами асбеста, битума, минеральных и искусственных волокон (например, стекловаты).



Опасные виды пыли:

пожаро- и взрывоопасная пыль.





Устройство новой **изоляции фасада**
как пример экономии энергии и денег.
А также возможность показать
преимущества инструментов в деле.

1-й, 2-й, 3-й этаж – именно здесь система 18 Вольт демонстрирует все свои преимущества. «Сердцем» инструментов этой линейки являются бесщёточные электродвигатели ЕС-ТЕС. Они обеспечивают исключительную компактность и лёгкость, необходимые для неустойчивой работы. Наряду с этим они работают практически без износа, а благодаря продуманному электронному управлению гарантируют высокую производительность сверления и завинчивания на каждую зарядку аккумулятора. Всегда нацелены на обеспечение полной мощности и высокого крутящего момента, энергоэффективности и максимального комфорта в работе.



Эргономичность, повышение комфорта в работе: аккумуляторный перфоратор VHS 18 с превосходной эргономикой, компактной С-образной формой и сбалансированным распределением веса. В комбинации с кожухом-пылеулавливателем даже сверление выполняется без пыли.



Высокая мощность: аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт QUADRIVE PDC 18/4 с 4 скоростями для оптимальной настройки под любую задачу и креплением FastFix для быстрой смены оснастки.



10 лет наличие запчастей

Все запчасти для Вашего инструмента мы храним как минимум 10 лет. А если нужной детали не окажется, Вы бесплатно получите новый инструмент аналогичный старому.

Зарегистрируйте инструмент и получайте все преимущества пакета услуг «СЕРВИС всё включено». Подробнее см. на с. 22 и 23.



Идеальная точность: цепная пила Univers SSU 200 EB с глубиной реза 200 мм для раскроя различных видов изоляционных материалов.

Система 18 Вольт Инновационное мышление

Системный подход. Совместимость аккумуляторов. С высокопроизводительными аккумуляторами и электродвигателями ЕС-ТЕС в качестве связующего элемента. Инструменты Festool класса 18 Вольт открывают новые перспективы. Они отличаются не только значением «А/ч», но и степенью эффективности и комфорта. Не на бумаге, а на деле: при сверлении, завинчивании и пилении. Везде, где нужны превосходные результаты работы без привязки к электросети.





Укладка пола требует наивысшего качества. Пол должен обладать исключительной прочностью. В течение многих лет. Всё это можно сказать и о наших инструментах.

Пол – неотъемлемая составляющая общей концепции пространства. Наряду с пространственным эффектом он должен быть функциональным и выдерживать определённую нагрузку. С первого дня и на протяжении многих лет. По этому же принципу мы разрабатываем и наши инструменты. В тесном сотрудничестве с мастерами-профессионалами. Высокая функциональность и гарантия исключительной надёжности. После множества тяжёлых испытаний, ещё задолго до использования на стройплощадке.



Высокая производительность: алмазная шлифовальная машинка RENOFIX RG 130 E для быстрого съёма бетона, наливного пола и остатков клея на большой площади.



Точность и чистота: функция погружения, которой оснащена DSC AG 125, позволяет выполнить рез в любой точке покрытия.



Настройка без дополнительного инструмента: ограничитель глубины у многофункционального инструмента VECTURO OS 400 для погружных пропилов на заданную глубину.



15 дней гарантия возврата денег

Не очень довольны приобретенным инструментом? Просто верните его Вашему продавцу в течение 15-ти дней с даты покупки, и он вернет Вам деньги.

Зарегистрируйте инструмент и получайте все преимущества пакета услуг «СЕРВИС всё включено». Подробнее см. на с. 22 и 23.



Большая, мощная и бескомпромиссная: монтажная пила PRECISIO CS50 работает неизменно точно и эффективно, даже при обработке твёрдых материалов.

Лёгкая и ещё более точная: TS 55R с плоским корпусом благодаря смещённому внутрь каналу всасывания. Благодаря своему конструктивному исполнению позволяет пилить на удалении от стены всего 12 мм.



Созданы на века

Многие электроинструменты Festool работают в течение 30 и более лет. Это далеко не случайность, а следствие их минимального износа и максимальной надёжности. И хотя на подобные разработки у нас уходит немало времени, зато это экономит нашим клиентам немало денег. Благодаря сокращению расходов на ремонт и простоев из-за отказа инструмента, что в долгосрочной перспективе обеспечивает значительную экономию.

Идеально подходит для укладки паркета: КАРЕХ KS 60 имеет большой диапазон применения благодаря углу скоса до 60° в обе стороны. Малка-угломер SM-KS позволяет просто и точно переносить внутренние и внешние углы на пилу.

Наша ответственность не ограничивается качеством инструмента.

Мы каждый день трудимся над тем, чтобы сделать Вашу работу легче. Детально продуманными инструментами и услугами, которые всегда ориентированы на требования Ваших рабочих будней. Вы хотите и должны избежать простоев, лишних затрат и дополнительных расходов? Мы знаем об этом и именно поэтому предлагаем Вам наши услуги от Festool. Ведь Ваш успех важен для нас.



Просто зарегистрируйте инструмент онлайн в течение 30 дней со дня его покупки и получите все заявленные услуги! www.festool.ru

1+2 Гарантия*

Если инструмент сломался в течение гарантийного срока, Вы можете сдать его в сервисную службу ООО «ТТС Тултехник Системс» через дилера или самостоятельно, заполнив заявку на ремонт. Бланк заявки можно загрузить с нашего сайта www.festool.ru

36 месяцев защита от кражи

Новый инструмент взамен украденного: если инструмент украден (со стройплощадки или из машины), взамен Вы получите абсолютно новый инструмент по специальной цене.

10 лет наличие запчастей

Все запчасти для Вашего инструмента мы храним как минимум 10 лет. А если нужной детали не окажется, Вы бесплатно получите новый инструмент аналогичный старому.

15 дней гарантия возврата денег

Не очень довольны приобретенным инструментом? Просто верните его Вашему продавцу в течение 15-ти дней с даты покупки, и он вернет Вам деньги.

СЕРВИС
всё включено



Подробную информацию о пакете услуг «СЕРВИС всё включено», условиях сервисного обслуживания и их действии см. на www.festool.ru/service

Пакет услуг «СЕРВИС всё включено» действителен для всех инструментов, приобретённых с 02.04.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки.

*«Бесплатни ремонти не се прилагат за щети по консумативи и аксесоари, неправилна употреба, повреди, причинени от употребата на неоригинални аксесоари или резервни части, както и в случай, че машините са разлобявани или са подложени на продължителна над средната употреба, водеща до обширно износване.

Обзор всех инструментов

Шлифование



Алмазная шлифовальная машинка RENOFIX RG 130

RG 130

- ▶ Алмазные шлифовальные машинки с оптимальным числом оборотов
- ▶ Быстрый съём с двигателем мощностью 1 600 Вт
- ▶ Работы вплотную к стене благодаря откидному сегменту
- ▶ Безопасная и быстрая работа у стены благодаря встроенному стеновому упору
- ▶ Запатентованная конструкция спирали для надёжного отвода пыли
- ▶ В комбинации с пылеудаляющим аппаратом СТМ 36 Е АС HD

Технические данные

Потребляемая мощность	1 600 Вт
Число оборотов холостого хода	3 000–7 700 об/мин
Ø насадок	130 мм
Зажимное приспособление	D25/M14
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Масса	3,8 кг

Комплект поставки

RG 130 E-Set DIA HD направляющее основание, зажимной фланец, торцовый ключ, алмазная чашка DIA HARD-D130, в системнере SYS 5 T-LOC

№ для заказа: **768977**



Шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX LHS 225

PLANEX

- ▶ Две длины – один инструмент: изменение длины всего в несколько приёмов
- ▶ Высокая производительность съёма при шлифовании стен и потолков благодаря прочному 2-ступенчатому редуктору
- ▶ Прочный, надёжный привод с оптимальным использованием мощности
- ▶ Ощутимо лёгкий вес за счёт регулируемой мощности всасывания

Технические данные

Потребляемая мощность	550 Вт
Число оборотов холостого хода	340–910 об/мин
Ø сменной шлифтарелки	215 мм
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Масса (длина 1,60 м)	4,6 кг
Масса (длина 1,10 м)	3,8 кг

Комплект поставки

LHS 225 EQ-Plus/IP шлифовальная тарелка StickFix Ø 215 мм, 2 промежуточные подложки, в системнере SYS MAXI

№ для заказа: **571719**



Шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

PLANEX EASY

- ▶ Не требует ухода благодаря бесщёточному электродвигателю EC-TEC без гибкого вала
- ▶ Простое включение нажатием одной кнопки
- ▶ Шлифование у стыков благодаря съёмному щётчному сегменту
- ▶ Небольшой вес для неумолимой обработки стен и потолков

Технические данные

Потребляемая мощность	400 Вт
Число оборотов холостого хода	400–920 об/мин
Ø сменной шлифтарелки	215 мм
Длина	1,6 м
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Масса	4 кг







Комплект поставки

Комплект LHS-E225/CTM36 включает в себя: шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм, пылеудаляющий аппарат СТМ 36 Е АС PLANEX, в сумке для переноски LHS-E 225-BAG

№ для заказа: **574858**

Хороший обзор. Точная работа.

Отличное освещение в любой ситуации.

				
	SYSLITE UNI Для небольших поверхностей	SYSLITE KAL II Для поверхностей средних размеров	SYSLITE DUO Для освещения всего помещения	SYSLITE STL 450 Для контроля качества поверхности
Рабочая лампа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контрольная лампа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Подача энергии	Аккумулятор	Аккумулятор/сеть	Сеть	Сеть
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Равномерное освещение небольших поверхностей ▶ Использование в разных положениях: ставится на горизонтальную поверхность, подвешивается зажимом на ремень или специальным держателем на строительных леса ▶ Может использоваться с любыми аккумуляторами Festool 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Равномерное освещение поверхностей средних размеров благодаря очень широкому углу рассеивания 170° ▶ Благодаря продуманной конструкции корпуса может устанавливаться или подвешиваться в пяти разных положениях ▶ Четыре возможных источника энергии: встроенный аккумулятор 2,9 А/ч, сетевой адаптер 230 В, кабель для зарядки от прикуривателя в автомобиле или аккумулятор из системы Festool 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Освещение больших поверхностей светом, близким к дневному, благодаря световому потоку 8000 люмен и углу рассеивания 180° ▶ Несколько возможностей установки – на полу, на штативе Festool, крепление к поверхности или подвешивание на крючке ▶ Кабель длиной 4,8 метра увеличивает площадь рабочей зоны 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Боковой свет для визуального контроля качества поверхности ▶ Штатив позволяет регулировать высоту установки и угол наклона лампы ▶ Кабель длиной 5,0 метров увеличивает площадь рабочей зоны
Освещение				

Комплект поставки

UNI крючок, без зарядного устройства, без аккумулятора, в упаковке для торговых стендов

№ для заказа: **769079**

Комплект поставки

KAL II переходник для зарядки от автомобильной бортовой сети, встроенный аккумулятор Li-Ion 7,2 В, сетевой адаптер 230 В, сумка для транспортировки, в упаковке для торговых стендов

№ для заказа: **500721**

Комплект поставки

Комплект DUO штатив ST DUO 200, в системнере SYS 3 T-LOC

№ для заказа: **574653**

Комплект поставки

Комплект STL 450 контрольная лампа бокового света; штатив ST DUO 200; адаптер AD-ST DUO 200

№ для заказа: **202911**



Полный ассортимент см. на
www.festool.ru

Резка



Алмазная отрезная система
DSC-AG 125

DSC-AG

- ▶ Отрезная система с эффективной системой пылеудаления
- ▶ Возможность использования с шиной-направляющей Festool для точных пропилов
- ▶ Пропил можно начинать в любом месте заготовки
- ▶ Направляющая подошва с легко вращающимися роликами для ведения по заготовке
- ▶ Идеальный обзор линии реза

Технические данные

Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число об-тов (хол. ход)	11 000 об/мин
Глубина реза	27 мм
Глубина распила на шине-направляющей	23 мм
Ø круга	125 мм
Расстояние сбоку/спереди	32/78 мм
Ø разёма пылеудаления	36/27 мм
Масса кожуха/системы	2,2/4,1 кг

Комплект поставки

DSC-AG 125 Plus-FS угловая шлифовальная машинка AG 125-14 D, кожух для удаления пыли DCC-AG 125, круг DIA ALL-D 125 Premium, шина-направляющая FS 800/2, в системнере SYS 4 T-LOC

№ для заказа: **768993**



Ручная отрезная система
DSC-AG 125 FH

DSC-AG FH

- ▶ Высокая эффективность пылеудаления для отрезных работ без пыли
- ▶ Хороший обзор места реза для точных и чистых результатов работы
- ▶ С открытым кожухом можно работать вплотную к краю
- ▶ Регулировка частоты вращения для учёта особенностей материала

Технические данные

Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число об-тов (хол. ход)	3 500–11 000 об/мин
Ø круга	125 мм
Глубина реза без/с шиной-направляющей	27/- мм
Расстояние сбоку/спереди	23/16 мм
Ø разёма пылеудаления	36/27 мм
Масса кожуха/системы	0,6/2,9 кг

Комплект поставки

DSC-AG 125 FH кожух для удаления пыли DCC-AG 125 FH, алмазный круг ALL-D125 Standard, плита-основание TP-DSC-AG 125 FH, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, в системнере SYS 3 T-LOC

№ для заказа: **769954**

Перемешивание



Перемешиватель
MX 1000

MX 1000

- ▶ Регулятор высоты ErgoFix с функцией быстрой смены
- ▶ Без разбрызгивания материала при включении за счёт плавного пуска
- ▶ Двигатель мощностью 1020 Вт
- ▶ Работа с инструментом не требует большой затраты сил благодаря эргономичному расположению рукояток с удлинённым плечом рычага
- ▶ Прочные обрешеченные углы хорошо защищают от повреждений и предупреждают соскальзывание отложенного в сторону или прислонённого к стене инструмента

Технические данные

Потребляемая мощность	1 020 Вт
Число оборотов хол. хода 1-я/2-я ск.	360–630 об/мин
Зажимное приспособление	M14/ErgoFix
Диаметр зажимной шейки	57 мм
Макс. диаметр насадки-мешалки	120 мм
Смешиваемое количество	40 л
Масса	4,5 кг

Комплект поставки

MX 1000 E EF HS2 адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ, мешалка HS 2 120x600 M14, в картонной коробке

№ для заказа: **767999**

Обзор всех инструментов

Пылеудаление



Пылеудаляющий аппарат
CLEANTEC STM 36 E AC HD

CLEANTEC

- ▶ Постоянно высокая интенсивность всасывания благодаря системе автоматической очистки
- ▶ Максимально используемый объем резервуара на 36 л
- ▶ Исключительно прочная конструкция с большими колёсами и стальной осью
- ▶ Устройство автоматического включения с плавным пуском и задержкой отключения
- ▶ Пылеудаляющий аппарат класса М с датчиком расхода для контроля скорости пылеудаления

Технические данные

Потребляемая мощность	350–1 200 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3 900 л/м
Разрежение	24 000 Па
Объем контейнера	36 л
Площадь фильтроэлемента	6318 см ²
Мощность подключаемого инструмента, макс.	2400 Вт
Сетевой кабель	7,5 м
Масса	15 кг

Комплект поставки

STM 36 E AC HD высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELF-CLEAN, мешок для утилизации, антистатический всасывающий шланг Ø 36/32 мм x 3,5 м с поворотными соединительными муфтами, клапан-задвижка ComfortClean, в картонной коробке

№ для заказа: **584171**

Сверление и завинчивание



Шуруповёрт для гипсокартона
DURADRIVE DWC 18

DURADRIVE



- ▶ Износостойкий механизм отключения для точной глубины завинчивания
- ▶ Энергосберегающая функция старт/стоп, без использования главного выключателя
- ▶ Долговечный, бесщёточный ЕС-двигатель с большим КПД
- ▶ Приставка-магазин быстро устанавливается без вспомогательного инструмента

Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Скорости	1
Число оборотов холостого хода	0–4 500 об/мин
Макс. крутящий момент др/ст	5/14 Нм
Макс. раб. длина шурупа (приставка-магазин)	55 мм
Зажимное приспособление	1/4"
Ёмкость литий-ионного аккумулят.	5,2 А/ч
Масса с ограничителем глубины	1,9 кг
Масса с магазином	2,3 кг

Комплект поставки

DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 аккумулятора ВР 18 Li 5,2 AS, быстрозарядное устройство TCL 6, 2 длинные биты PH 2

№ для заказа: **574745**



Аккумуляторный перфоратор
BHC 18

BHC 18



- ▶ Оптимальное соотношение веса и мощности за счёт комбинации двигателя ЕС-ТЕС и С-образной формы
- ▶ Гашение вибраций для неустойчивой работы. Максимальный уровень комфорта при любой работе
- ▶ Бесщёточный двигатель ЕС-ТЕС с долгим сроком службы и высоким КПД
- ▶ Высокоэффективный аккумулятор Li-Ion для максимально долгой работы

Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Скорости	1
Число оборотов холостого хода	0–1 100 об/мин
Макс. частота ударов	4 895 уд/мин
Макс. Ø сверления в бетоне	18 мм
Ø сверления сверлильными коронками	макс. 68 мм
Макс. крутящий момент др/ст	10/25 Нм
Зажимное приспособление	SDS-Plus
Сила единичного удара	1,8 Дж
Ёмкость литий-ионного аккумулят.	5,2 А/ч
Масса с аккумулятором Li-Ion	2,6 кг

Комплект поставки

BHC 18 Li 5,2 Plus 2 аккумулятора ВР 18 Li 5,2 AS, быстрозарядное устройство TCL 6

№ для заказа: **574720**

Пиление и многофункциональный инструмент



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт
QUADRIVE PDC 18/4

QUADRIVE



- ▶ FastFix для быстрой переналадки в угловую дрель или угловой шуруповёрт
- ▶ Бесщёточный ЕС-двигатель для максимального ресурса и исключительно высокого КПД
- ▶ 4-скоростной редуктор с частотой вращения до 3 800 об/мин для быстрого и чистого сверления
- ▶ Оптимальный вариант для работ по завинчиванию шурупов и сверлению отверстий большого диаметра с высоким крутящим моментом
- ▶ Переключение на аксиальный удар для сверления в кирпичной кладке (PDC)

Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Скорости	4
Число оборотов хол. хода 1-я/2-я ск.	0-400 / 0-850 об/мин
Число оборотов хол. хода 3-я/4-я ск.	0-1 850 / 0-3 800 об/мин
Макс. частота ударов	76 000 об/мин
Макс. крутящий момент др/ст	40/60 Нм
Ø сверления древес./металл	50/13 мм
Диаметр отверстия в кирпичной кладке	10 мм
Диапазон зажима патрона	1,5-13 мм
Ёмкость литий-ионного аккумуля.	5,2 А/ч
Масса с аккумулятором Li-Ion	2,0 кг

Комплект поставки

PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL 2 аккумулятора BP 18 Li 5,2 AS, быстрозарядное устройство SCA 8, угловая насадка, ограничитель глубины

№ для заказа: **574704**



Цепная пила
UNIVERS SSU 200

UNIVERS

- ▶ Превосходный распил древесины и жёсткой изоляции
- ▶ Идеальна для стройплощадки: глубина реза 200 мм при массе 6,5 кг
- ▶ Прямые резы без сколов с шиной-направляющей
- ▶ Универсальное применение для выполнения косых пропилов до 60°

Технические данные

Потребляемая мощность	1600 Вт
Глубина реза при 0°;90°/45°/60°	200/140/100 мм
Угол распиловки	0-60°
Число об-тов (хол. ход)	4 600 об/мин
Скорость распиловки	10,6 м/с
Положение шины пилы	0-10°
Сетевой кабель	7,5 м
Ø разёма пылеудаления	36/27 мм
Масса	6,5 кг

Комплект поставки

SSU 200 EB-Plus-FS универсальная цепь SC 3/8»-91 U-39E, масло для смазки цепей 250 мл, сетевой кабель 7,5 м, шина-направляющая FS 800/2, в системнере SYS 5 TL

№ для заказа: **769010**



Погружная пила
TS 55 R

TS 55 R

- ▶ Максимальные возможности благодаря плоскому корпусу (минимальное расстояние от стены 12 мм)
- ▶ Установка угла от -1° до 47°
- ▶ Направляющий клин для безопасной работы и простой установки в имеющемся пропиле
- ▶ Оптимальный обзор линии разметки и пильного диска благодаря сдвижному смотровому окошку

Технические данные

Потребляемая мощность	1 200 Вт
Число оборотов холостого хода	2 000-5 200 об/мин
Диаметр пильного диска	160 мм
Диапазон угла	-1...47°
Глубина реза	0-55 мм
Глубина реза при 45°	0-43 мм
Ø разёма пылеудаления	36/27 мм
Масса	4,5 кг

Комплект поставки

TS 55 REBQ-Plus-FS пильный диск с мелким зубом HW W48, шина-направляющая FS 1400/2, противоскольный вкладыш, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, в системнере SYS 4 T-LOC

№ для заказа: **561580**



Полный ассортимент см. на
www.festool.ru



**Торцовочная пила
KAPEX KS 60**

KAPEX KS 60

- ▶ Компактная, лёгкая, с эргономично расположенными ручками для переноски и бухтой для кабеля
- ▶ В комбинации с тележкой-трансформером
- ▶ Выдвижной расширитель стола
- ▶ Дополнительные проставки увеличивают высоту стола KAPEX KS 60 до уровня системнера SYS 1
- ▶ Наклон в обе стороны до 47°/46°
- ▶ Угол скоса до 60° в обе стороны – ограничение глубины торцевания для точного фрезерования пазов
- ▶ Малка-угломер для переноса внутренних и наружных углов на заготовку
- ▶ Яркое светодиодное освещение линии реза

Технические данные

Потребляемая мощность	1 200 Вт
Число оборотов холостого хода	1 300–3 500 об/мин
Диаметр пильного диска	216 мм
Глубина реза при 90°/90°	305x60 мм
Глубина реза при 45°/90°	215x60 мм
Угол наклона	47°/46°
Угол скоса	60°/60°
Размеры (Ш x Г x В)	661 x 475 x 430
Ø разъёма пылеудаления	Ø 27/36 мм
Масса	17,8 кг
Глуб. пропила 60°/90° (слева)	150x60 мм
Глуб. пропила 60°/90° (справа)	150x60 мм
Глуб. пропила 45°/45° (слева)	215x40 мм
Глуб. пропила 45°/45° (справа)	215x20 мм

Комплект поставки

Комплект торцовочной пилы с протяжкой KS 60 E универсальный пильный диск HW W36, винтовая струбцина FSZ 120, светодиодное яркое освещение, малка-угломер, проставки для увеличения высоты стола KS 60, вспомогательный инструмент, в картонной коробке

№ для заказа: **561728**



**Монтажная дисковая пила
CS 50**

PRECISIO

- ▶ Многофункциональная рукоятка: удобное управление одной рукой
- ▶ Смена пильных дисков без инструмента благодаря системе Fast-Fix
- ▶ Рез без сколов с обеих сторон благодаря противоскольному вкладышу
- ▶ Быстрая переналадка с продольного пропила на поперечный с помощью углового упора

Технические данные

Потребляемая мощность	1 200 Вт
Число оборотов холостого хода	1 600–4 200 об/мин
Диаметр пильного диска	190 мм
Глубина реза при 90°/45°	0–52/0–37 мм
Регулировка наклона	0°/-2° –45 x +47
Протяжка	304 мм
Размеры стола	585 x 400 мм
Высота стола в сложенном состоянии	316 мм
Высота стола в разложенном состоянии	900 мм
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Масса	17,4 кг

Комплект поставки

CS 50 EB универсальный пильный диск HW W32, угловой упор, откидные ножки, 3 противоскольных вкладыша, комплект шлангов для пылеудаления, толкатель заготовки, вспомогательный инструмент, в картонной коробке

№ для заказа: **561180**



**Многофункциональный инструмент
VECTURO OS 400**

VECTURO

- ▶ Мощный двигатель 400 Вт с электронной регулировкой частоты вращения для неизменно высокой производительности
- ▶ Эргономичность: изящный корпус с обрезиненной рукояткой оптимально лежит в руке
- ▶ Ограничитель глубины для повышения точности и точной распиловки по разметке – оптимальный выбор для вырезов в чувствительных поверхностях
- ▶ Универсальное использование, быстрая переналадка: благодаря кабелю plug-it VECTURO сразу готов к работе. Нож и оснастка заменяются без инструмента

Технические данные

Потребляемая мощность	400 Вт
Полезная мощность	220 Вт
Частота колебаний	11 000–18 500 колебаний/мин
Масса	1,55 кг
Амплитуда	2°
Длина кабеля	5 м

Комплект поставки

многофункциональный инструмент VECTURO OS 400 EQ-Plus 230V универсальное пильное полотно USB 78/32/В1, в системнере SYS 2 T-L0C

№ для заказа: **575351**

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Центральный офис в Российской Федерации

ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО, 142400 Ногинский р-он,
г. Ногинск, территория
„Ногинск-Технопарк“, д.13
Тел. : +7 (495) 775 8354
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: info@festool.ru

Центральная сервисная служба

ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО, 142400 Ногинский р-он,
г. Ногинск, территория
„Ногинск-Технопарк“, д.13
Тел.: +7 (495) 580 7372
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: service@festool.ru

www.festool.ru

Ваш партнёр

Festool
Брошюра «Ремонт
и реконструкция зданий»
Действительно с апреля 2017

Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на www.festool.ru/инструкция-по-эксплуатации
Изменения и ошибки не исключены.

Все рисунки имеют общий характер. Подготовлено для Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2017