

Потому что чистота – это забота о своём здоровье.

Алмазная отрезная система Festool в комбинации с пылеудаляющим аппаратом Festool.



- ▶ **Эффективное пылеудаление – чистая, быстрая и безопасная для здоровья работа с алмазными отрезными системами Festool:** благодаря специальной конструкции кожуха пыль всасывается прямо в месте её образования. Таким образом, Вы защитите здоровье и будете выполнять работу быстрее, а также сможете завоевать хорошую репутацию среди клиентов благодаря чистым и качественным результатам.
- ▶ **Наша рекомендация специально для удаления тонкой пыли.** Пылеудаляющий аппарат СТМ 36 Е АС HD с AUTOCLEAN разработан для жёстких условий стройплощадки – именно там, где образуется тонкая или минеральная пыль в очень больших объёмах.
- ▶ **Класс пыли М:** пыль, образующаяся при обработке шпатлёвки, порозаполнителей и лака, гипса, цемента, бетона, клея для керамической плитки и красок (латексных и масляных) или материалов, содержащих частицы кварца (песок и щебень).

Комплект поставки СТМ 36 Е АС HD	№ для заказа	Цена с НДС, руб.*
СТМ 36 Е АС HD Высокоэффективный фильтрующий элемент, мешок-пылесборник SELF-CLEAN, мешок для утилизации, антистатический всасывающий шланг Ø 36/32 мм x 3,5 м с поворотными соединительными муфтами, клапан-затвор ComfortClean, ящик с принадлежностями, в картонной коробке	584171	81 800,00



Дополнительную информацию см. на сайте www.festool.ru

Надёжные инструменты. Эффективный сервис.

Для организации бесперебойного рабочего процесса мы предлагаем Вам детально продуманные инструменты и услуги, ориентированные на требования Ваших рабочих будней:

- ▶ **1+2 Гарантия***. Если что-то сломалось, ремонт будет бесплатным. Включая рабочее время, запчасти. В этот пакет также включены аккумуляторы и зарядные устройства.
- ▶ 36 месяцев защита от кражи
- ▶ 10 лет наличие запчастей
- ▶ 15 дней гарантия возврата денег

Зарегистрируйте свой инструмент и получите все преимущества пакета услуг «СЕРВИС всё включено» на www.festool.ru/сервис



Пакет услуг «СЕРВИС всё включено» действителен для всех инструментов, приобретённых с 02.04.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Дополнительную информацию и условия сервисного обслуживания см. на www.festool.ru/сервис

* ..Гарантийные обязательства не распространяются на повреждённые расходные материалы и оснастку, запасные части с ограниченным сроком службы, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, самостоятельным ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.

Раскрой без пыли.

В помещении и на улице — надёжные алмазные отрезные системы Festool везде работают быстро, точно и исключительно чисто благодаря эффективному пылеотводу.



Алмазная отрезная система DSC-AG 125

В комбинации с шиной-направляющей Festool идеальный вариант для точных резов и обработки щитового материала.

- ▶ Отрезная система с эффективным отводом пыли заботится о здоровье пользователя
- ▶ Смотровое окошко обеспечивает свободный обзор места реза
- ▶ Регулировка частоты вращения для учёта особенностей материала
- ▶ Может устанавливаться на шине-направляющей Festool для точных резов, например, при резке керамической плитки или нарезке компенсационных швов в полу
- ▶ Направляющая пластина с легко вращающимися роликами для ведения по заготовке



Алмазная отрезная система DSC-AG 125 FH

Профессионал по распилу и вырезанию отверстий.

- ▶ Высокая эффективность пылеудаления для отрезных работ без пыли с глубиной реза до 27 мм
- ▶ Хороший обзор места реза для точных и чистых результатов работы
- ▶ Регулировка частоты вращения для учёта особенностей материала
- ▶ Для точного раскроя минеральных плитных материалов, например, керамической плитки и природного камня, без пыли. Идеально подходит для работ по укладке керамической плитки, устранения дефектов в стене или полу, заделки трещин или нарезки компенсационных швов.
- ▶ С открытым кожухом можно работать вплотную к краю по направлению вперёд



FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Какая система для чего?

Ответ Вы найдёте в обзоре областей применения.



Области применения	DSC-AG 125	DSC-AG 125 FH
Раскрой панелей		
Резка керамической плитки	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Вырезы в керамической плитке	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Резка гипсовых/ цементно-волокнистых плит	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Раскрой панелей HPL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Резка природного камня	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Резка кровельной черепицы		
Нарезка компенсационных швов	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Вырезание каналов в наливном полу	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Резка наливного пола/бетона	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Раскрой готовых бетонных блоков	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Вырезание пазов		
Изготовление штроб под электропроводку	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

оптимально подходит

подходит

Комплект поставки DSC-AG 125	№ для заказа	Цена с НДС, руб.*
DSC-AG 125 Plus Вытяжной кожух DCC-AG 125, алмазный круг ALL-D125 Premium, в систейнере SYS 4 T-LOC	767996	28 300,00
DSC-AG 125 Plus-FS Кожух для удаления пыли DCC-AG 125, алмазный круг ALL-D125 Premium, в систейнере SYS 4 T-LOC, шина-направляющая FS 800/2	768993	31 501,00

Комплект поставки DSC-AG 125 FH	№ для заказа	Цена с НДС, руб.*
DSC-AG 125 FH-Plus Вытяжной кожух DCC-AG 125 FH, алмазный круг ALL-D125 Standard, плита-основание TP-DSC-AG 125 FH, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, в систейнере SYS 3 T-LOC	769954	24 400,00









Технические данные DSC-AG 125	
Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число оборотов холостого хода	3 500 – 11 000 об/мин
Ø круга	125 мм
Расстояние сбоку	32 мм
Расстояние спереди	78 мм
Глубина реза без/с шиной-направляющей	27/23 мм
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Масса кожуха/системы	2,2/4,1 кг

Технические данные DSC-AG 125 FH	
Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число оборотов холостого хода	3 500 – 11 000 об/мин
Ø круга	125 мм
Расстояние сбоку	23 мм
Расстояние спереди	16 мм
Глубина реза без/с шиной-направляющей	27/- мм
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Масса кожуха/системы	0,6/2,9 кг

* Цена с НДС 18%. Рекомендованная цена изготовителя. Цены дилера могут отличаться.

Для универсального или специального применения –
здесь Вы найдёте **обзор всех алмазных кругов.**

Все круги имеют диаметр 125 мм и могут использоваться как с DSC-AG 125, так и с DSC-AG 125 FH.

Пояснение				
для DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, Ø 125 мм, крепление Ø 22,2 мм, в упаковке для торговых стендов				
	Наименование	Область применения	№ для заказа Цена с НДС, руб.*	
	Алмазный круг ALL-D 125 PREMIUM	универсальное применение	769154	5 061,00
	Алмазный круг ALL-D 125 STANDARD	универсальное применение	769156	3 540,00
	Алмазный круг C-D 125 PREMIUM	для бетона	769158	5 920,00
	Алмазный круг C-D 125 STANDARD	для бетона	769160	4 471,00
	Алмазный круг TL-D125 PREMIUM	для раскроя керамической плитки	769162	3 350,00
Пояснение				
для DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, Ø 125 мм, крепление Ø 22,2 мм, ширина 6,5 мм, в картонной коробке				
	Наименование	Область применения	№ для заказа Цена с НДС, руб.*	
	Алмазный круг MJ-D125 PREMIUM	для разделки швов	769087	6 780,00
Пояснение				
	Наименование	Пояснение	№ для заказа Цена с НДС, руб.*	
	Кожух для удаления пыли DCC-AG 125	для AG 125, AGP 125-12/14, для уменьшения пылевой нагрузки, ключ-шестигранник, зажимной фланец, торцовый ключ, Ø 125 мм, 2,2 кг, Ø разъёма пылеудаления 36/27 мм, в картонной коробке	769075	14 041,00
	Кожух для удаления пыли DCC-AG 125 FH	для AG 125 и AGP 125-14, для работы с угловой шлифмашинкой без пыли, ключ-шестигранник, Ø 125 мм, диам. разъёма пылеудаления 36/27 мм, 0,6 кг, в картонной коробке	769953	8 361,00

* Цена с НДС 18%. Рекомендованная цена изготовителя. Цены дилера могут отличаться.